

7" HEXACONE-Tieftöner mit  
Langhubtechnologie und einer speziell  
neu entwickelten Heatpipe.

7" HEXACONE-woofer with  
longthrow technology and especially  
new construction of a heatpipe.

Nennbelastbarkeit / Nominal rated power	80 W
Nennimpedanz / Nominal impedance	8 $\Omega$
Frequenzbereich / Frequency range	40-3000 Hz
Empfindlichkeit 1W/1m / Sensivity 1W/1m	88 dB
Resonanzfreq. TSP / Resonance freq. TSP	32 Hz
Qms	3,78
Qes	0,29
Qts	0,27
Vas	44 l
Gleichstromwiderstand / DC resistance	7 $\Omega$
Lineare Auslenkung / Linear excursion	5,5 mm
BL Produkt / BL product	6,7 Tm
Bewegte Masse / Moving mass incl. air	15,6 g
Effektive Abstrahlfläche / Effective piston area	137 cm <sup>2</sup>
Membranmaterial / Dome material	HEXACONE
Schwingspuleninduktivität / Voice coil inductivity	0,71 mH
Schwingspulen- $\emptyset$ / voice coil $\emptyset$	32 mm
Trägermaterial / Former material	Kapton
Polplattendicke / Air gap height	8 mm
Magnet- $\emptyset$ / Magnet $\emptyset$	102 mm
Korbmaterial / Chassis material	Aluminium diecast

# 7-372/32 Hex

